



## Jonsson LS 1632

Siirrettävä Jonsson LS 1632 -seula on tela-alustainen ratkaisu, jossa on kaksi kaksitasoista seulaa, seulonta-alaltaan 5,12 m<sup>2</sup>, ja syötteen koko 300–400 mm.

### Jonsson LS 1632

Suurin kapasiteetti (mtph)	1000 tonnia/tunti
----------------------------	-------------------

### Mitat kuljetusasennossa

Tyyppi	Liikutettava
Kokonaispaino (kg)	34 000
Kuljetuskokoonpano	1-osainen
Lopputuotteiden lukumäärä	3
Materiaalisyötteen maksimikoko	300-400 mm

### Seula

Malli	Jonsson JS 1632/2H
Koko (leveys/pituus)	1600 / 3200 mm
Seulonta-ala (m2) (ylätaso)	5.12
Tasojen määrä	2

### Kuljettimen purkukorkeus

Pääkuljetin	4000 mm
Sivukuljetin 1	3100 mm
Sivukuljetin 2	3100 mm

### Moottori

Valmistaja	Perkins
Teho	100 kVA
Hybridijärjestelmä (ulkoinen sähköverkko / generaattori)	KYLLÄ
<b>Syötin</b>	
Malli	Syötin
Kapasiteetti	1000 tonnia/tunti
Koko (leveys/pituus)	1600 / 5000 mm
Lastauskorkeus	3400 mm
Lastausleveys	2000 mm
<b>Vakiovarusteet</b>	
Radio-ohjain	X
Automaattinen voiteluyksikkö	X
Metallinilmaisin	X
Yhteenkytkentäkaapeli	X
<b>Lisävarusteet</b>	
Etävalvonta	X
Suppilon jatkeet	X
Suppilon kumivuoraus	X
Pölysuojaus	X
Polttomoottorin esilämmitin	X
Pesujärjestelmä	X

Copyright © 2019 PJ Jonsson & Söner Ab. Jonsson ja Jonsson & Söner ovat P.J. Jonsson & Söner AB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki logot, tavamerkit ja rekisteröidyt tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Jotkin tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla kaikissa maissa. [Yksityisyyskäytäntö](#). [Evästekäytäntö](#).